



PRODUCT-DETAILS

GJR5252200R0101

07DC92 Dig. In-/Output module, 24

Información General	
Código de producto	GJR5252200R0101
Designación de tipo ABB	07DC92
Descripción corta	07DC92 Dig. In-/Output module, 24

Información adicional	
Designación de tipo ABB	07DC92
Certificado ABS	1SAA960000-0102
Temperatura ambiente	Funcionamiento 0 ... +55 °C Almacenamiento -25 ... +75 °C
Bus CS31	1
Certificado CSA	1SAA960000-1102
Sección del cable	0.08 ... 1.5 mm²
Crédito principal	0.00
País de origen	Germany (DE)
Código arancelario	85389091
DESTO EGR	5921
Certificado DNV	1SAA960000-0304
Ficha técnica, información técnica	2CDC122006D0201
Declaración de conformidad - CE	1SAD938505-0047
Grado de protección	IP20
Información medioambiental	1SAA960001-2401
Tipo de interfaz de bus de campo	CS31 Slave
Tamaño de bastidor	Spare_Parts
Certificado GL	1SAA960000-0401
Volumen bruto	0 dm³
Peso bruto	0.3 kg
E/S opcional	Bus module with Onboard IO - 32DC
Instrucciones y	2CDC120059M0202

manuales

Descripción de la factura	07DC92 Dig. In-/Output module, 24
Certificado LR	1SAA960000-0502
Por encargo	No
Altitud máxima de funcionamiento permisible	2000 m
Cantidad mínima de pedido	1 piece
Montaje en contactores	TH35-15 (35 x 15 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715 TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715
Número de E/S analógicas configurables	0
Número de E/S digitales configurables	32
Código de clasificación de objetos	K
Orden múltiple	1 piece
Corriente de salida	0.5 A
Tensión de salida (U _{out})	24 V DC
Tipo de pieza	New
Tensión primaria	24 V
Profundidad del producto	85 mm
Tipo de producto principal	07DC92
Nombre del producto	07DC92 Dig. In-/Output module, 24
Largo del product	0 mm
Alto del producto	0 mm
Peso del product	0.3 kg
Ancho del product	0 mm
Tipo de producto	Spare_Parts
Solo cotización	No
Certificado RINA	1SAA960000-0802
Certificado RMRS	1SAA960000-0702
Información sobre RoHS	1SAA960005-4401
Estado de RoHS	No declaration needed
Unidad de medida para la venta	piece
Tipo de puerto serie 1	RS-485, CS31
Descripción breve	07DC92:AC31,Digital I/O module
Almacenado en (almacenes)	Menden, Germany Ladenburg, Germany New Berlin,Wisconsin, United States
Tensión de alimentación	24 V DC
Ficha técnica	Decentral AC31-IN- /Outputmodule Supply voltage. 24 V DC, Screw terminal
Tipo de terminal	Screw Terminals, Pluggable
Certificado UL	1SAA960000-1602
UNSPSC	32151705
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
Clase electrónica	27-24-22-04

Categorías

PLC Automation → Productos anteriores → AC31 y versiones anteriores → Entradas/salidas de AC31 y series anteriores